SCHNELLSTART

Medienmodul

sp-tvs · Fernseher und Ton

SHOOMS

QS-MM-DE · 09.2026

VOR DEM START

Modul und Fernseher werden an einem trockenen Ort mit Luftzufuhr montiert. Das Gehäuse des Moduls öffnet nur SHOOMS-Personal.

ABLAUF DER MONTAGE

1. Fernseher und Medienmodul an den gewählten Plätzen befestigen.
2. Das HDMI-Kabel über den Adapter an Modul und Fernseher anschließen; die Nummer des Eingangs merken.
3. Für Lautsprecher oder Verstärker den mitgelieferten USB-Audioadapter anstecken — vor dem Einschalten. Reicht der Ton des Fernsehers, läuft er über HDMI.
4. Das Netzwerkkabel an den LAN-Anschluss anschließen.
5. Das Netzteil anschließen: Das Modul schaltet sich selbst ein, eine eigene Taste gibt es nicht.
6. Den Fernseher einschalten, den richtigen HDMI-Eingang wählen und auf das Bild des Systems warten.
7. Den Ton bei Betriebslautstärke prüfen und das Bild mit der Anzeige des Servers vergleichen.

VOR DER ABFAHRT

- [ ] Fernseher und Modul befestigt
- [ ] HDMI-Kabel angeschlossen, Eingangsnummer notiert
- [ ] USB-Audioadapter vor dem Einschalten angesteckt
- [ ] LAN-Kabel angeschlossen
- [ ] Das Bild des Systems ist auf dem Bildschirm
- [ ] Ton bei Betriebslautstärke geprüft
- [ ] Seriennummer notiert

WENN ETWAS NICHT FUNKTIONIERT

Kein Bild auf dem Bildschirm	Den Eingang des Fernsehers, das HDMI-Kabel und den Adapter
Bild, aber kein Ton	Den USB-Audioadapter: vor dem Einschalten angesteckt; die Lautstärke von Fernseher oder Verstärker
«URL nicht konfiguriert»	Die Seitenadresse in den Einstellungen des Moduls — an den Support wenden
Das Bild ist eingefroren	Das LAN-Kabel und den Router der Anlage

Das vollständige Handbuch liegt der Dokumentation bei oder ist über den QR-Code erreichbar. SHOOMS-Support: support@shooms.net