SCHNELLSTART

Selbstbedienungsterminal

sp-terminal · 17″-Bildschirm

SHOOMS

QS-TR-DE · 09.2026

VOR DEM START

Das Terminal wird unter einem Vordach oder im Innenraum aufgestellt, neben dem Kartenleser seines eigenen Feldes.

ABLAUF DER MONTAGE

1. Das Terminal am gewählten Platz befestigen; die Schützen müssen den Bildschirm sehen.
2. Das Netz anschließen: ein LAN-Kabel oder das WLAN der Anlage.
3. Die Versorgung anschließen und das Terminal einschalten.
4. Bei einem neuen Gerät den Bildschirm nach dem Hinweis auf der Einrichtungsseite kalibrieren.
5. Mit einem SHOOMS-Dienstkonto anmelden und das Feld wählen, dem das Terminal zugeordnet wird.
6. Prüfen, dass der Kartenleser dieses Feldes in der SHOOMS-Verwaltung ihm zugeordnet ist.
7. Eine Testkarte vorhalten: Das Fenster des Schützen muss sich öffnen. Sprache und Aussehen der Tafel einstellen.

VOR DER ABFAHRT

- [ ] Terminal befestigt, Bildschirm von den Positionen sichtbar
- [ ] Netz angeschlossen
- [ ] Bildschirm kalibriert
- [ ] Angemeldet, Feld gewählt
- [ ] Kartenleser des Feldes zugeordnet
- [ ] Eine Testkarte öffnet das Fenster
- [ ] Sprache und Aussehen eingestellt
- [ ] Seriennummer notiert

WENN ETWAS NICHT FUNKTIONIERT

Der Bildschirm bleibt schwarz	Die Versorgung; nach dem Einschalten dem Terminal etwa eine Minute geben
«Keine Verbindung zum Server»	Das Netz und die Serveradresse auf der Einrichtungsseite
Die Karte piept, kein Fenster	Die Zuordnung des Lesers zu diesem Feld
Die Berührung trifft die falsche Stelle	Die Bildschirmkalibrierung im Verwaltungsmodus

Das vollständige Handbuch liegt der Dokumentation bei oder ist über den QR-Code erreichbar. SHOOMS-Support: support@shooms.net